

GÜSTROWER GTU

Профессиональные перегрузчики
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИМПОРТЕР**





GÜSTROWER GTU

сердце твоей логистики

Перегрузчики GÜSTROWER GTU — это надежное звено между полем и складом. Обеспечивают бесперебойность уборки урожая, сокращают простои транспорта и повышают эффективность всей цепочки как уборки, так и посева.



Максимальная производительность

GTU справляется с самой большой нагрузкой без потери ритма.

Производительность — до 15 м³/мин.

Универсальность — зерно, удобрения, семена.

Минимальное давление на почву

Широкие шины и сбалансированная конструкция GTU обеспечивают бережную работу на поле.

Полная загрузка без повреждения структуры почвы.



GTU25

GUSTROWER

JOHN DEERE 7810



G



GÜSTROWER



GTU 36

KRAUSE



Бункер, способный на большее

Разделенные камеры бункера позволяют транспортировать:

- зерно от комбайна
- семена к сеялке
- удобрения к разбрасывателю

Максимальная универсальность.

Транспортная конструкция — надежная опора

- Тандемная или тридемпная оси
- Пневматическая или рессорная подвеска
 - Поворотные оси
- Базовые шины 650/85 R38,5
- Амортизированное дышло и гидравлическая опора

Smart Farming

начинается здесь

GTU — неотъемлемая часть цифровой системы сельского хозяйства:

- ISOBUS (сертификат AEF)
- Task Controller — интеграция с FMS
- Взвешивание и измерение влажности
- Отслеживание загрузок и маршрутов
- Автоматическая документация и полная прослеживаемость

Детали, которые решают

- Полное опорожнение без остатков
- Гидравлическая регулировка производительности
- Два затвора для точного дозирования
- Простая очистка при смене продуктов



Smart
Farming

ISB

19:21

RTK
fix



CCISOBUS



1

720 1/min




8,8



11,0



NETTO 75 kg
BRUTTO 75 kg



-
-
-
-
-
-

Langreder hinten
8,47 ha
Σ 07:45:50
--- ha
Ueberladewagen



REICHHARDT ISO CONTROL

REICHHARDT GMBH Steuerungstechnik





GTU 25

Техническая МОЩЬ

	GTU 25	GTU 36
Объем бункера	25 м3	36 м3
Оptionальное увеличение объема	28 м3	44 м3
Мощность перегрузки (в зависимости от материала) до	12 м3/мин	15 м3/мин
Габариты бункера: – длина – ширина	5200 мм 2500 мм	7800 мм 2500 мм
Высота загрузки	3450 мм	3460 мм
Высота загрузки с надставками	3690 мм	3690 мм
Высота выгрузки (макс.)	4800 мм	4750 мм
Привод шнека с помощью вала отбора мощности (ВОМ) при 540 об/мин и 1000 об/мин	Да	Да
Диаметр выгрузного шнека	450 мм	530 мм
Диаметр донного шнека	350 мм	400 мм
Рекомендованная мощность трактора	132 кВт / 180 лс	162 кВт / 220 лс
Опорожнение по всей длине бункера	Да	Да
Шасси	Тандемная ось, рессорная, задняя поворотная	Тридемпная ось, рессорная, 1-я и 3-я оси поворотные
Зацеп	Нижний	Нижний, рессорный
Тормозная система: пневматическая и стояночная	Да	Да
Шины (в базовой версии)	650 / 65 R30,5	650 / 65 R30,5
Допустимая общая масса	23000 кг	33000 кг

Опции

- Гибкий выпускной патрубок для наполнения сеялок
 - Рефлектор в зоне разгрузки
- Камера для контроля уровня наполнения
 - Система взвешивания
- Принтер для системы взвешивания
 - Надставки для бункера
- Гидравлически амортизированный дышло
 - Гидравлическая опора

GÜSTROWER GTU

Надежность, которую выбирают профессионалы



Официальный импортер

ООО ЭДВИСЕНС

Пр-т Машерова 25/3, офис 612
220002 Минск

+375 29 638 18 48
+375 44 733 66 34
office@advisance.by
www.advisance.by

